Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z 2 odpływami DN50/75, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy. Długość 1500mm

Kod Hydrauliko: 10200 Kod HL Hutterer & Lechner: HL50FV.0/150



Dane techniczne:

- materiał **Edelstahl, PP**
- EAN **9003076037995**
- przepustowość **1,40 l/s**
- waga **8,5 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076037995**
- karton - opakwanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **9 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/185/1500 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**

Wpust liniowy ze stali piaskowanej do łatwego połączenia z hydroizolacją polimerową, zabudowa w posadzce natrysku, bez pokrywy, składający się z dwóch korpusów wpustów PP z odejściem pionowym DN50/75 oraz wyjmowalnym zasyfonowaniem, efekt samoczyszczenia dzięki wyspadkowanej powierzchni, 6 regulowane nóżki wyciszające oraz obudowa ochronna na czas montażu, Długość montażowa 1500mm.

Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z 2 odpływami/75, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy

info@hydrauliko.pl