

Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z 2 odpływami DN50/75, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy. Długość 1700mm

Kod Hydrauliko: 10202 Kod HL Hutterer & Lechner: HL50FV.0/170



Dane techniczne:

- materiał **Edelstahl, PP**
- EAN **9003076038015**
- przepustowość **1,40 l/s**
- waga **8,9 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038015**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **9,4 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/185/1500 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- materiał **Edelstahl, PP**
- EAN **9003076038015**
- przepustowość **1,40 l/s**
- waga **8,9 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038015**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **9,4 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **185/185/1500 [mm]**
- średnica **DN50/75**

- klasa obciążenia **K3 - 300kg**

Wpust liniowy ze stali piaskowanej do łatwego połączenia z hydroizolacją polimerową, zabudowa w posadzce natrysku, bez pokrywy, składający się z dwóch korpusów wpustów PP z odejściem pionowym DN50/75 oraz wyjmowalnym zasyfonowaniem, efekt samoczyszczenia dzięki wyspadowanej powierzchni, 6 regulowane nóżki wyciszające oraz obudowa ochronna na czas montażu, Długość montażowa 1700mm.

Wpust liniowy ze stali piaskowanej pionowy z 2 odpływami/75, z osprzętem i obudową montażową, bez pokrywy