

Wpust dachowy/tarasowy DN125 pionowy z kołnierzem bitumicznym, kratka ściekowa ze stali szlachetnej

Kod Hydrauliko: 10295 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62BH/2



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076826223**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2,08 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826223**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,52 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **12-65mm/148x148^mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076826223**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2,08 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826223**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,52 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**

- nasada **12-65mm/148x148^mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust dachowy/tarasowy DN125 pionowy, z izolowanym korpusem, z kołnierzem bitumicznym, z nadstawką 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 137 x 137 mm

Wpust dachowy/tarasowy pionowy z kołnierzem bitumicznym, kratka ściekowa ze stali szlachetnej