

Wpust awaryjny DN160 pion z przelewem o regulowanej wysokości i pierścieniem skręcanym

Kod Hydrauliko: 10315 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62Safe/5



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040261**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,094 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040261**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,894 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040261**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,094 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040261**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,894 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**

- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN160 pionowy z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i pierścieniem skręcanym dla folii. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny pion z przelewem o regulowanej wysokości