

Wpust awaryjny DN75 pion z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem PP

Kod Hydrauliko: 10319 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62FSafe/7



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040742**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,974 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040742**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,274 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040742**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,974 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040742**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,274 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **100mm**

- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN75 pion z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i kołnierzem PP. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny pion z przelewem o regulowanej wysokości