

Wpust dachowy/tarasowy DN125 pionowy z kołnierzem bitumicznym, kratka ściekowa ze stali szlachetnej, z podgrzewem (10-30W/230V)

Kod Hydrauliko: 10336 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1BH/2



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076822126**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2,22 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076822126**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,66 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137 x 137 mm**
- nasada **12-65 mm/148 x 148 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076822126**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2,22 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076822126**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,66 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**

- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137 x 137 mm**
- nasada **12-65 mm/148 x 148 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust dachowy/tarasowy DN125 pionowy, z izolowanym korpusem, z kołnierzem bitumicznym, z nadstawką 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 137 x 137 mm, z podgrzewem (10-30W/230V)

Wpust dachowy/tarasowy pionowy z kołnierzem bitumicznym, kratka ściekowa ze stali szlachetnej