

Wpust awaryjny DN125 pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wysokości i pierścieniem skręcanym

Kod Hydrauliko: 10355 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1Safe/2



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040292**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,214 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040292**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,014 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040292**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,214 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040292**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,014 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**

- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN125 pionowy, podgrzewany na 230V z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i pierścieniem skręcanym. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wysokości i pierścieniem skręcanym