

Wpust awaryjny DN75/110 poziom z przelewem o regulowanej wysokości i pierścieniem skręcanym

Kod Hydrauliko: 10399 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64Safe



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040896**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,934 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040896**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,734 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **150mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040896**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,934 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040896**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,734 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**

- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **150mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN75/110 poziom z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i pierścieniem skręcanym. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny poziom z przelewem o regulowanej wysokości