

Wpust awaryjny w wersji PowerSafe DN75 poziom z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem bitumicznym

Kod Hydrauliko: 10408 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64HPowerSafe



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040872**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,817 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040872**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,417 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **200/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040872**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,817 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040872**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **4,417 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **200/385/385 [mm]**

- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny w wersji PowerSafe DN75 poziom z przelewem o regulowanej wysokości 28-58mm i kołnierzem bitumicznym.

Wpust awaryjny w wersji PowerSafe poziom z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem bitumicznym