


Wpust dachowy DN75 poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm

Kod Hydrauliko: 10414 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1BF/7



Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031566**
- przepustowość **3,70l/sec**
- waga **1,16 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031566**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,64 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031566**
- przepustowość **3,70l/sec**
- waga **1,16 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031566**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,64 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**

- średnica **DN75**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**

Wpust dachowy DN75 poziomy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W) z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Kratka 148x148mm o regulowanej wysokości z rusztem nierdzewnym 137x137mm

Wpust dachowy poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm