

# Wpust awaryjny DN75 poziom z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem PP

Kod Hydrauliko: 10425 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1FSafe/7



## Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040988**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,279 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040988**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,148 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **150mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040988**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,279 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040988**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,148 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **150mm**

- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN75 poziom, podgrzewany na 230V z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i kołnierzem PP. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny poziom z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem PP