

Wpust podłogowy DN75/110 poziomy z blokadą przeciwwzalewową i 3 dopływami DN40/50 oraz z nasadą i ramką do wypłytkowania

Kod Hydrauliko: 10467 Kod HL Hutterer & Lechner: HL70-3020



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034291**
- przepustowość **1,0l/s**
- waga **1,28 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034291**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,594 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **210/330/330 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **205 mm**
- kratka ściekowa **112x112mm**
- nasada **12-80mm/132x132mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- dopływ **3 x DN50/40**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034291**
- przepustowość **1,0l/s**

- waga **1,28 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034291**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,594 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **210/330/330 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **205 mm**
- kratka ściekowa **112x112mm**
- nasada **12-80mm/132x132mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300kg**
- dopływ **3 x DN50/40**

Wpust podłogowy DN75/110 poziomy z automatyczną blokadą przeciwwzalewową, rewizją i 3 dopływami DN40/50, oraz z nasadą do wypłytkowania, z ramką nierdzewną 132 x 132 mm i częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy poziomy z blokadą przeciwwzalewową i 3 dopływami/50 oraz z nasadą i ramką do wypłytkowania