

Wpuat stropowy DN50/75 nastawny mimośrodowo z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150 x 150 mm i kratką ści

Kod Hydrauliko: 10513 Kod HL Hutterer & Lechner: HL81.1G



Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076004614**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,4 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004614**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,59 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004614**
- torebka z PE - waga **2,402 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-73mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076004614**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,4 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004614**

- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **2,59 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004614**
- torebka z PE - waga **2,402 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-73mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**

Wpuat stropowy/75 nastawny mimośrodowo z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150 x 150 mm i kratką ściekową z żeliwa 137 x 137 mm