

Wpust podłogowy DN40/50 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS, 121x121mm, Klick-Klack, 115x115mm

Kod Hydrauliko: 10542 Kod HL Hutterer & Lechner: HL90Pr-3000



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076028535**
- przepustowość **0,43 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,708 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028535**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,9 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028535**
- torebka z PE - waga **0,71 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **57 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **10-80mm/121x121mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076028535**
- przepustowość **0,43 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,708 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028535**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,9 [kg]**

- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028535**
- torebka z PE - waga **0,71 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **57 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **10-80mm/121x121mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust podłogowy NISKI DN40/50 poziomy z zasyfonowaniem antyzapachowym PRIMUS, ramka stal szlachetna Klick-Klack 123x123mm oraz nowy wzór rusztu nierdzewnego 115x115mm. Ochrona montażowa korpusu i nasady w komplecie. Zabudowa korpusu tylko 57mm

Wpust podłogowy/50 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS, 121x121mm, Klick-Klack, 115x115mm