

Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z syfonem i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm

Kod Hydrauliko: 10645 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310N-3020



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034383**
- przepustowość **0,67 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,661 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034383**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **0,963 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034383**
- torebka z PE - waga **0,669 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **176 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 112x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034383**
- przepustowość **0,67 l/s**

- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,661 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034383**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,963 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034383**
- torebka z PE - waga **0,669 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **176 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 112x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**

Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z syfonem i nasadą do wypłytkowania z ramką nierdzewną 132 x 132 mm, oraz częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy/75 pionowy z syfonem i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm