

Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów Primus i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm

Kod Hydrauliko: 10661 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NPr-3020



Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034390**
- przepustowość **0,5 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,9 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034390**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,196 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034390**
- torebka z PE - waga **0,902 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **176 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034390**
- przepustowość **0,5 l/s**

- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,9 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034390**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,196 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034390**
- torebka z PE - waga **0,902 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **176 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**

Wpust podłogowy DN50/75/110 pionowy z blokadą zapachów Primus i nasadą do wypłytowania z ramką nierdzewną 132 x 132 mm, oraz częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy/75 pionowy z blokadą zapachów Primus i nasadą z ramką do wypłytowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm