

# **Wpust stropowy DN40/50z odejściem poziomym, zaszyfonowaniem, nasadą z tworzywa sztucznego , ramą 150x150mm i kratką sciekową z żeliwa 137 x 137 mm**

**Kod Hydrauliko: 10722 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NG**



## **Dane techniczne:**

- materiał **PE**
- EAN **9003076001965**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,43 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076001965**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,62 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076001965**
- torebka z PE - waga **2,432 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-78 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- materiał **PE**
- EAN **9003076001965**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]

- waga **2,43 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076001965**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,62 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076001965**
- torebka z PE - waga **2,432 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-78 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**

Wpust stropowy/50z odejściem poziomym, zasyfonowaniem, nasadą z tworzywa sztucznego , ramą 150x150mm i kratką sciekową z żeliwa 137 x 137 mm