# Przejście szczelne dla rur DN50 z kołnierzem bitumicznym

Kod Hydrauliko: 11062 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800/40-50



**Dane techniczne:**

- materiał **Bitumen**
- EAN **9003076038305**
- torebka z PE - opakwanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,81 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038305**
- karton - opakwanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,36 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038305**
- torebka z PE - waga **0,86 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93**/**580**/**580 [mm]**
- średnica **40-50mm**

Zestaw uszczelniający DN50 (d 40-50mm) dla rur z tworzywa, żeliwa i stali przy przejściach przez ściany fundamentowe, z możliwością montażu narożnego i wywinięcia kołnierza wykonanego z wysokiej klasy gazoszczelnego bitumu, składający się z gumowej membrany i pierścienia dociskowego. Odporność hydrostatyczna 0,6 bara. Możliwość odchylenia do 10%.

Przejście szczelne dla rur z kołnierzem bitumicznym



info@hydrauliko.pl