

Przejście szczelne dla rur DN75 z kołnierzem bitumicznym

Kod Hydrauliko: 11063 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800/63-75



Dane techniczne:

- materiał **Bitumen**
- EAN **9003076038275**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,92 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038275**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,47 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038275**
- torebka z PE - waga **0,97 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **63-75mm**
- materiał **Bitumen**
- EAN **9003076038275**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,92 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038275**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,47 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038275**
- torebka z PE - waga **0,97 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**

- średnica **63-75mm**

Zestaw uszczelniający DN75 (d 63-75mm) dla rur z tworzywa, żeliwa i stali przy przejściach przez ściany fundamentowe, z możliwością montażu narożnego i wywinięcia kołnierza wykonanego z wysokiej klasy gazoszczelnego bitumu, składający się z gumowej membrany i pierścienia dociskowego. Odporność hydrostatyczna 0,6 bara. Możliwość odchylenia do 10%.

Przejście szczelne dla rur z kołnierzem bitumicznym