

Przejście szczelne podwójne DN75 z kołnierzem PCV

Kod Hydrauliko: 11072 Kod HL Hutterer & Lechner: HL800P.2/63-75



Dane techniczne:

- materiał **PVC**
- EAN **9003076038343**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,27 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038343**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,82 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038343**
- torebka z PE - waga **1,32 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**
- średnica **63-75mm**
- materiał **PVC**
- EAN **9003076038343**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **1,27 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076038343**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,82 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076038343**
- torebka z PE - waga **1,32 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **93/580/580 [mm]**

- średnica **63-75mm**

2 - Przejście szczelne naścienne dla wprowadzanych rur do budynku z tworzywa, stali w średnicach fi 63-75mm, przy dojściu do przejścia murowego w ścianach piwnic lub płyt fundamentowych. Masywny kołnierz z wysokogatunkowego PCV wraz z nakrętką z tworzywa dla ochrony uszczelki wargowej w ziemi. Prosto nasuwane przejście na rurę, także przez kielich, do możliwego osadzenia w miejscach trudnych, jak np. naroża budynku. Zachowuje szczelność do 6m słupa wody z możliwością zachowania spadku rury do 10%.

Przejście szczelne podwójne z kołnierzem PCV