Alpha1 L 20-60

Kod Hydrauliko: 11782 Kod Grundfos: 99160577



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość montażowa **130**
- Napięcie nominalne **1x230V**
- Średnica przyłączy **R ¾**

Zaprojektowany na nowo model C pompy ALPHA1 L może być instalowany we wszystkich rodzajach instalacji grzewczych ze zmiennym lub stałym natężeniem przepływu. Wysokosprawne pompy z elektronicznie komutowanym silnikiem (ECM), jak ALPHA1 L, są samosterujące i automatycznie dostosowują parametry pracy do wymagań instalacji. Prędkość może być regulowana przez niskonapięciowy sygnał PWM (o modulowanej szerokości impulsu).

Zalety i korzyści

- Trzy stałe charakterystyki regulacji/stałe prędkości obrotowe.
- Tryb regulacji dla instalacji grzejnikowych.
- Tryb regulacji dla instalacji ogrzewania podłogowego.
- Sygnał wejściowy PWM – profil A. Jest sygnałem cyfrowo napięciowym.
- Niski wskaźnik efektywności energetycznej (EEI).
- Śruba odblokowująca wał pompy.
- Nie wymaga konserwacji.
- Niski poziom hałasu.
- Bardzo łatwy montaż.

info@hydrauliko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl