Cu 100.230.1.9.30.A

Kod Hydrauliko: 12177 Kod Grundfos: 96076195



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Prąd znamionowy **9 (30 µF)**

Moduł sterowania CU 100 został zaprojektowany do zastosowania
w małych instalacjach pompowych.
CU 100 wykonany jest w obudowie z tworzywa sztucznego IP 54
Skrzynki sterownicze jest dostępne w kilku wariantach, które można zastosować:

- do sterowania pompami jednofazowymi
- do sterowania pompami trójfazowymi

w wykonaniu gdzie :

- Start / Stop jest realizowany za pomocą wyłącznika pływakowego
- Start / Stop jest realizowany ręcznie

Jednofazowe skrzynki sterownicze są dostarczane z kondensatorami rozruchowymi w wersji bez pływaka lub opcjonalnie z pływakiem
w zestawie. Wszystkie trójfazowe skrzynki sterownicze są dostarczane
z pływakiem w standarcie.

Zastosowania:

Skrzynki sterownicze CU 100 jest przeznaczone do rozruchu, sterowania
i zabezpieczenia małych układów pompowych.

Zakres zastosowan w zaleznosci od rodzaju zasilania pomp:

- Jednofazowe: dla prądów nominalnych pomp do 9A
- Trójfazowe: dla pradów nominalnych pomp do 5A

info@hydrauliko.pl