

Pompa zatapialna ściekowa z rozdrabniaczem **SEG 40.12.2.50B**

Kod Hydrauliko: 126050 Kod Grundfos: 96 07 59 05



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **60Bar**
- Czynnik tłoczony **Woda brudna i ścieki**
- Wysokość podnoszenia **20.7m**
- Średnica przyłączy **DN 40/50**
- Moc silnika [kW] **1.2**
- Obroty [ilość/min] **2750**
- Waga **38.00**
- Maks. ciśnienie robocze **60Bar**
- Czynnik tłoczony **Woda brudna i ścieki**
- Wysokość podnoszenia **20.7m**
- Średnica przyłączy **DN 40/50**
- Moc silnika [kW] **1.2**
- Obroty [ilość/min] **2750**
- Waga **38.00**

Pompy SEG to idealne rozwiązanie dla słabo zurbanizowanych terenów, gdzie nie ma systemów kanalizacyjnych opartych o układy grawitacyjne. Wysokie ciśnienie wylotowe umożliwia transport ścieków do odległych systemów kanalizacyjnych lub oczyszczalni ścieków.

Warianty

Typoszereg pomp SEG obejmuje modele z jedno- lub trójfazowym napięciem zasilania o tolerancji napięcia –10%/+6%.

Tłoczona ciecz

Pompy SEG nadają się do pompowania ścieków komunalnych i innych cieczy o wartości pH 4-10. Pompy SEG zostały zaprojektowane do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu lub pracy przerywanej przy częściowym zanurzeniu (maksymalna liczba włączeń pompy na godzinę: 20).

W celu zapewnienia ochrony noża tnącego, pompowana ciecz nie może zawierać cząstek powodujących uszkodzenia mechaniczne oraz materiałów ściernych, takich jak piasek lub żwir.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C.

Przez krótkie okresy (maks. 1 godz.) dopuszczalna jest praca w temperaturze do +60°C (oprócz pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex)

Temperatura otoczenia: 40°C

Maksymalna głębokość montażowa: 20 m

Parametry techniczne, opis, charakterystyka i dobór - plik do pobrania "dane techniczne"