Filtr DRUFI max DFR

Kod Hydrauliko: 129170 Kod SYR: 2315.00.154



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **3.00**

z reduktorem ciśnienia

DRUFImax Występują jako filtry mechaniczne z płukaniem wstecznym typ FR, lub rozbudowane dodatkowo o reduktor ciśnienia filtr typ DFR. Poprzez zintegrowaną budowę ilość miejsca potrzebna do wbudowania w instalację jest niewielka. Do połączenia filtra z instalacją służy flansza uniwersalna DRUFImax. Może być ona montowana do instalacji pionowo lub poziomo i należy ją zamówić osobno.Do wyboru są dwa filtry:

- DRUFImax FR mechaniczny filtr z płukaniem wstecznym, siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej, uszczelka płaska, śruby trzpieniowe, klucz montażowy, manometr ciśnienia wejściowego i wyjściowego 0 - 25 bar.

info@hydrauliko.pl

- DRUFImax DFR tak jak typ FR, tylko z reduktorem ciśnienia, zakres regulacji od 1,5 - 6 bar, nastwa fabryczna 4 bar, manometr ciśnienia wejściowego i wyjściowego 0 - 25 bar 0 - 10 bar

info@hydrauliko.pl