Pompa obiegowa Wilo - TOP-S 30/5 [3~400V]

Kod Hydrauliko: 133636 Kod WILO: 2044014



CENEO.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **5.50**

dł. montażowa-180mm; Rp11/4; 3x400V; klasa EEi-D; PN 10 bar


Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym. Wstępnie wybierane stopnie prędkości obrotowej do regulacji wydajności.

Ogrzewanie ciepłą wodą wszystkich systemów, przemysłowe instalacje obiegowe, instalacje klimatyzacyjne i zamknięte obiegi wentylacji

Cechy szczególne / zalety produktu

info@hydrauliko.pl

- Możliwość zastosowania w instalacjach grzewczych oraz instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od -20°C do +130°C
- Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
- Standardowo z izolacją cieplną
- Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (przy DN 40 bis DN 65)
- Doprowadzanie przewodu do skrzynki zaciskowej możliwe z obu stron (od P2≥180 W), z wbudowanym odciążeniem ciągowym
- Stopień ochrony IP 44



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl