Suchy syfon S 10

Kod Hydrauliko: 134393 Kod Dallmer: 495839



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

100x100mm

Suchy syfon S 10
syfon ten służy do ograniczenia wyziewów z rur kanalizacyjnych, jednocześnie brak zamknięcia wodnego pozwala stosować go w miejscach narażonych na zamarzanie. Pasuje do nasad serii 10 z rusztem 10 i 15 cm (KE, KEN).

Suchy syfon S 10/12
syfon ten służy do ograniczenia wyziewów z rur kanalizacyjnych, jednocześnie brak zamknięcia wodnego pozwala stosować go w miejscach narażonych na zamarzanie. Pasuje do nasad serii 10 z rusztem 12 i 15 cm (SEC, SEN, SES).

Seria 10. Służą w szczególności do odprowadzenia ścieków z łazienek, pomieszczeń do kąpieli termicznych typu sauna, pralni domowych oraz innych pomieszczeń sanitarnych. Stosunkowo małe wymiary predestynują je do robót modernizacyjnych. Produkowane są w wykonaniu bez lub z dopływem bocznym o średnicy DN 40 od innego urządzenia sanitarnego. Ruszt wpustu - kratka ze stali szlachetnej.

Wpusty w wersji "DallBit" można łączyć z bitumiczną warstwą izolacyjną poprzez podgrzanie albo przy pomocy lepiszcza bitumicznego. Jeżeli materiał izolacyjny wyklucza obróbkę termiczną połączenie wpustu z izolacją (np.: z folią PVC) uzyskuje się za pomocą pierścienia wciskanego lub przykręcanego do obudowy.

info@hydrauliko.pl