Siłowniki MC 100/230 do CV206-306GG,CV 216-316

Kod Hydrauliko: 135602 Kod TA: 6100002



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

napięcie -230VAC , siła-1,0kN

Siłowniki do CV 206-306 GG CV216-316 GG

MC 55
Stopień ochrony:
Automatyczne: IP 54
Manualne: IP 30
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,06 mm
Połączenie z siecią elektryczną:
24 VAC: 1,5 m elastyczny kabel, 0.5 mm2, z przewodem i nasadką
230 VAC: Siłownik z przyłączem.
Temperatura otoczenia: 0 – 60 °C
Waga: 1,5 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200 EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: Przeciążeniowy
Warianty siłownika:
• Napięcie: 115 VAC
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

info@hydrauliko.pl

MC100
Stopień ochrony: IP 54
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,06 mm
Temperatura otoczenia: 0 - 60 °C
Waga: 2,5 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: przeciążeniowy
Warianty siłownika i akcesoria:
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność;
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC;
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Zabezpieczenia: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

MC160
Stopień ochrony: IP 54
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,06 mm
Temperatura otoczenia: 0 - 60 °C
Waga: 3,2 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: przeciążeniowy
Warianty siłownika i akcesoria:
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność;
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC;
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Zabezpieczenia: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

MC250
Stopień ochronny: IP 54
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,04 mm
Temperatura otoczenia: -10 - 60 °C
Waga:
MC250/24 - 7,0 kg
MC250/230 - 8,2 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: przeciążeniowy
Warianty siłownika i akcesoria:
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC

info@hydrauliko.pl

Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

MC500
Stopień ochronny: IP 54
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,04 mm
Temperatura otoczenia: -10 - 60 °C
Waga:
MC250/24 - 7,0 kg
MC250/230 - 8,2 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: przeciążeniowy
Warianty siłownika i akcesoria:
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

MC1000
Stopień ochronny: IP 54
Rozdzielczość:
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,05 mm
Temperatura otoczenia: -10 - 60 °C
Waga: 10,9 kg
Tryby pracy:
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
Wyłącznik krańcowy: przeciążeniowy
Warianty siłownika i akcesoria:
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

info@hydrauliko.pl