# Siłowniki MC 160/230 do CV206-306GG,CV 216-316

Kod Hydrauliko: 135604 Kod TA: 61160002



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

napięcie -230VAC , siła-1,6kN

**Siłowniki do CV 206-306 GG CV216-316 GG**

**MC 55**
**Stopień ochrony:**
Automatyczne: IP 54
Manualne: IP 30
**Rozdzielczość:**
**Elektryczna:** 0,04 VDC
**Mechaniczna:** 0,06 mm
**Połączenie z siecią elektryczną:**
24 VAC: 1,5 m elastyczny kabel, 0.5 mm2, z przewodem i nasadką
230 VAC: Siłownik z przyłączem.
**Temperatura otoczenia:** 0 – 60 °C
**Waga:** 1,5 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200 EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** Przeciążeniowy
**Warianty siłownika:**
• Napięcie: 115 VAC
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów


info@hydrauliko.pl

**MC100**
**Stopień ochrony:** IP 54
**Rozdzielczość:**
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,06 mm
**Temperatura otoczenia:** 0 - 60 °C
**Waga:** 2,5 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** przeciążeniowy
**Warianty siłownika i akcesoria:**
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność;
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC;
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Zabezpieczenia: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

**MC160**
**Stopień ochrony:** IP 54
**Rozdzielczość:**
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,06 mm
**Temperatura otoczenia:** 0 - 60 °C
**Waga:** 3,2 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** przeciążeniowy
**Warianty siłownika i akcesoria:**
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność;
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC;
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Zabezpieczenia: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

**MC250**
**Stopień ochronny:** IP 54
**Rozdzielczość:**
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,04 mm
**Temperatura otoczenia:** -10 - 60 °C
**Waga:**
MC250/24 - 7,0 kg
MC250/230 - 8,2 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** przeciążeniowy
**Warianty siłownika i akcesoria:**
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC


info@hydrauliko.pl

Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

**MC500**
**Stopień ochronny:** IP 54
**Rozdzielczość:**
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,04 mm
**Temperatura otoczenia:** -10 - 60 °C
**Waga:**
MC250/24 - 7,0 kg
MC250/230 - 8,2 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** przeciążeniowy
**Warianty siłownika i akcesoria:**
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów

**MC1000**
**Stopień ochronny:** IP 54
**Rozdzielczość:**
Elektryczna: 0,04 VDC
Mechaniczna: 0,05 mm
**Temperatura otoczenia:** -10 - 60 °C
**Waga:** 10,9 kg
**Tryby pracy:**
S3-50% ED c/h 1200: EN 60034-1
**Wyłącznik krańcowy:** przeciążeniowy
**Warianty siłownika i akcesoria:**
• Napięcie: 115 VAC
• Panel kontrolny: 2 przełączniki (WE1/WE2), bezpotencjałowe, nastawne w nieskończoność
Nominalne obciążenie: 8 A / 250 VAC 8 A / 30 VDC
Napięcie przy uruchomieniu: max. 400 VAC max. 125 VDC
• Stopień ochronny: IP 65
• Sygnał wyjściowy: X=0(4)...20 mA
• Wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz wykonane są ze stali nierdzewnej
• Adapter ze złączką dla zewnętrznych produktów


info@hydrauliko.pl