

Siłownik elektryczny AMV 35 HVAC

Kod Hydrauliko: 135699 Kod Danfoss: 082G3021



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

SIŁOWNIK TEN WSPÓŁPRACUJE Z ZAWORAMI VRG3,VRB3,VL2/3,VF2/3-(DN15-50) ,VFS2(DN15-50),VEFS2

NAPIĘCIE-230V

szybkość -3s/mm

SIŁOWNIKI AMV

Napięcie zasilania -24V /230V+10do -15procent

Częstotliwość -50/60Hz

Pobór mocy -2,15VA(AMV25),7VA (AMV35)

Siła-1000N (AMV25),600N (AMV35)

maksymalny skok-15mm

szybkość -11s/mm (AMV 25),3s/mm (AMV35)

stopień ochronny obudowy -IP 54

temperatura medium - 10-+200stopniC

temperatura otoczenia -0-55stopni C

temperatura otoczenia-0-55stopni C

Siłowniki AME

Napięcie zasilania -24V /230V+10do -15procent

Częstotliwość -50/60Hz

Pobór mocy -4VA(AME 25),9VA(AME 35)

Siła-1000N (AME25),600N(AME35)

Skok trzpienia- 15mm

szybkość -11s/mm (AME25),3s/mm(AME 35)

stopień ochronny obudowy -IP 54

temperatura medium - 10-+200stopni C

temperatura otoczenia -0-55stopni C

sygnał sterujący-2(O)-10V, 4(0)-20mA