

Pompa pionowa CRE 5-5 A-A-A-E-HQQE

Kod Hydrauliko: 142482 Kod Grundfos: 98390010



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **16bar**
- Napięcie nominalne **1 x 200-240 V**
- Wysokość podnoszenia **32m**
- Moc silnika [kW] **1,5kW**
- Obroty [ilość/min] **360-4000 obr/min**
- Waga **30.00**
- Maks. ciśnienie robocze **16bar**
- Napięcie nominalne **1 x 200-240 V**
- Wysokość podnoszenia **32m**
- Moc silnika [kW] **1,5kW**
- Obroty [ilość/min] **360-4000 obr/min**
- Waga **30.00**

CR, CRI, CRN to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe. Konstrukcja z króćcami tłocznym i ssawnym w układzie in-line umożliwia montaż pompy na rurociągach poziomych.

Pompy dostępne są w kilku typowielkościach o zmiennej liczbie stopni.

Pompy CR są odpowiednie do różnych zastosowań od tłoczenia wody pitnej do tłoczenia związków chemicznych.

CRE, CRIE, CRNE to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe należące do rodziny pomp typu E firmy Grundfos. Główną różnicą pomiędzy typoszeregiem CR a CRE jest typ silnika. Pompy CRE są wyposażone w silnik MGE ze zintegrowaną **przetwornicą częstotliwości**.

Pompa składa się z dwóch podstawowych elementów: silnika i części pompowej. Silnik firmy Grundfos jest zgodny ze standardami EN.

Część pompowa składa się z optymalnej części hydraulicznej, różnych typów przyłączy rurowych, płaszcza zewnętrznego, głowicy i podstawy.

Zintegrowana przetwornica częstotliwości (w przypadku pomp CRE/CRNE) umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika i ustawienie dowolnego punktu pracy w zakresie osiągnięć pompy. Celem płynnej regulacji prędkości jest dopasowanie osiągnięć do danego obciążenia.

Pompy CRE, CRIE, CRNE dostępne są z zamontowanym fabrycznie przetwornikiem ciśnienia.

Pompę CRE należy wybrać jeżeli:

- wymagana jest praca regulowana
- wymagane jest utrzymanie ciśnienia stałego
- wymagana jest komunikacja z pompą

Pionowe pompy wielostopniowe, przyłącza w jednej osi (in-line), z dwutorowym kołnierzem owalnym Rp 1" lub Rp 1 1/4" lub z kołnierzem DN 25/DN 32, Pn 25, DIN 2534, do wody zimnej i ciepłej, z silnikiem ICE ze zintegrowaną przetwornicą, regulatorem PI i przetwornikiem ciśnienia. Stopka i głowica pompy z żeliwa szarego.

dane techniczne i chrakterystyka - pliki do pobrania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.