
Pompa monoblokowa NB 65-200/219 4,0kW [1450 obr/min]

Kod Hydrauliko: 143724 Kod Grundfos: 98 35 36 45



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **50.00**

moc silnika- 4,0kW, A-F-A-BAQE, NB 1450 obr/min

Typoszereg pomp **NB** jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań wymagających niezawodnej i wysokowydajnej pracy.
Są to jednostopniowe, odśrodkowe pompy wirowe, w których silnik i część pompowa są bezpośrednio połączone, tworząc zwartą jednostkę.
Konstrukcja *„back-pull-out”* umożliwia prosty i łatwy demontaż pompy.

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych przykładów zastosowań:

Zasilanie w wodę
- Filtracja i tłoczenie w sieciach wodociągowych
- Dystrybucja z sieci wodociągowych

info@hydrauliko.pl

- Podnoszenie ciśnienia w sieciach wodociągowych
- Podnoszenie ciśnienie w budynkach wysokich, hotelach, itp.
- Podnoszenie ciśnienia w przemysłowych instalacjach zasilania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia w publicznych instalacjach zasilania w wodę
- Instalacje basenowe.

Budynki użyteczności publicznej i przemysł
1. Podnoszenie ciśnienia w...
- instalacjach mycia i czyszczenia,
- systemach maszyn myjących,
- myjniach samochodowych,
- instalacjach ppoż.
2. Tłoczenie cieczy w ...
- instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- instalacjach zasilania kotłów i kondensatu,
- farmach rybnych,
- instalacjach grzewczych,
- ciepłowniach.
3. Nawadnianie
4. Nawadnianie pól (zalewanie)
5. Instalacje tryskaczowe
6. Nawadnianie kropelkowe

Jednostopniowe pompy monoblokowe z korpusem i wirnikiem z żeliwa szarego, z silnikiem elektrycznym IP 55. 3x220-240/380-415V do 1,5 kW, 3x380-415V od 2,2kW, 50Hz, od 3 kW z termostatami PTC.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl