Pompa CM 1-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N

Kod Hydrauliko: 143858 Kod Grundfos: 97 51 42 57



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **15.00**

moc silnika - 0,45kW, napięcie zasilania F - 3x220-240/380-415V, uszczelnienie - AQQE (woda)

Grundfos CM i CME to normalnie ssące, poziome wielostopniowe pompy odśrodkowe z wlotem osiowym, typu monoblokowego. Pompy CM są wyposażone w silniki o stałych obrotach a pompy CME ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości. Pompy CM i CME posiadają mechaniczne uszczelnienie wału.
Pompy CM i CME są dostępne w następujących
wykonaniach materiałowych:
• Żeliwo szare (EN-GJL-200)*
• Stal nierdzewna (EN 1.4301/AISI 304)
• Stal nierdzewna (EN 1.4401/AISI 316)

Pompy CM zostały zaprojektowane w celu spełnienia różnorodnych wymagań klientów. Pompy Grundfos CM dostępne są w kilku typowielkościach o zmiennej liczbie stopni.
Pompy CM składają się z dwóch głównych elementów:
Silnika i części pompowej.
Silnik jest zaprojektowany wg standardów EN.
Część pompowa składa się z optymalnej hydrauliki
i oferuje wiele różnych przyłączy.
Pompa posiada wiele zalet:
• Kompaktowa budowa
• Szerokie zastosowanie
• Duża niezawodność
• Łatwość serwisowania
• Szeroki zakres stosowalności
• Niski poziom hałasu
• Wykonania niestandardowe.

Pompy CM i CME moga być indywidualnie tworzone, dlatego przeznaczone są do wielu zastosowań:


- **mycie i czyszczenie**
- **regulacja temperaturowa**
- **uzdatnianie wody**
- **zasilanie w wodę**
- **podnoszenie ciśnienia**
- **inne instalacje przemysłowe**

CM A- żeliwo szare / stal nierdzewna 1.4301

info@hydrauliko.pl

CM I - stal nierdzewna 1.4301

CM G - stal nierdzewna 1.4401



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl