

Pompa TP 40-240/2 A-F-A-BQQE-IX1

Kod Hydrauliko: 144985 Kod Grundfos: 96 08 68 27



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **51.00**
- Waga **51.00**

TP Seria 300, przyłącze- DN40, moc silnika- 2,2kW, uszczelnienie-BQQE 3x220-240V/380-415V, 50 Hz, IP 55, forma wykonania V 18

Pionowe pompy Grundfos in-line wykorzystywane są w kilku zastosowaniach wliczając w to klimatyzację i ogrzewanie. Pompy te są pompami odśrodkowymi, jednostopniowymi, typu in-line, wyposażonymi w standardowe silniki i mechaniczne uszczelnienie wału.

Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami o sprzężonych wałach. W konsekwencji pompy te są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia pochodzące z pompowanej cieczy w porównaniu z pompami z mokrym wirnikiem silnika.

Maks. wydajność: 4,500 m³/h

Maks. Moc silnika: 630 kW

Główne cechy charakterystyczne

- Zoptymalizowana hydraulika w celu uzyskania wysokiej sprawności
- Niski poziom hałasu
- Wysoce sprawne silniki (EFF1) jako wyposażenie standardowe

- Konstrukcja ze zdejmowaną pokrywą wierzchnią, ułatwiająca demontaż podczas serwisowania
- Wirnik zrównoważony pod względem mechanicznym i hydraulicznym, aby zwiększyć żywotność łożysk silnika oraz uszczelnienia wału
- Cała pompa jest poddana kataforezie, aby zwiększyć odporność na korozję
- Dostępne są wersje jedno lub dwugłowicowe
- Dostępnych jest kilka wariantów uszczelnienia wału i materiałów
- PN 6,10, 16 oraz 25 bar.
- Temperatura cieczy do 150C