Pompa TP 100-130/4 A-F-A-BQQE-KW3 50 Hz

Kod Hydrauliko: 145111 Kod Grundfos: 96109305



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **71.00**

Pionowe pompy Grundfos in-line wykorzystywane są w kilku zastosowaniach wliczając w to klimatyzację i ogrzewanie. Pompy te są pompami odśrodkowymi, jednostopniowymi, typu in-line, wyposażonymi w standardowe silniki i mechaniczne uszczelnienie wału.

Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami o sprzężonych wałach. W konsekwencji pompy te są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia pochodzące z pompowanej cieczy w porównaniu z pompami z mokrym wirnikiem silnika.

Maks. wydajność: 4,500 m3/h

Maks. Moc silnika: 630 kW

Główne cechy charakterystyczne

- Zoptymalizowana hydraulika w celu uzyskania wysokiej sprawności
- Niski poziom hałasu
- Wysoce sprawne silniki (EFF1) jako wyposażenie standardowe
- Konstrukcja ze zdejmowaną pokrywą wierzchnią, ułatwiająca demontaż podczas serwisowania
- Wirnik zrównoważony pod względem mechanicznym i hydraulicznym, aby zwiększyć żywotność łożysk silnika oraz uszczelnienia wału

info@hydrauliko.pl

- Cała pompa jest poddana kataforezie, aby zwiększyć odporność na korozję
- Dostępne są wersje jedno lub dwugłowicowe
- Dostępnych jest kilka wariantów uszczelnienia wału i materiałów
- PN 6,10, 16 oraz 25 bar.
- Temperatura cieczy do 150C

Pompa z silnikiem elektrycznym 3x220-240V/380-415V do 1,5kW lub 3x380-415V od 2,2kW

info@hydrauliko.pl