Zakr.pomiarowy 30...+90 stC Termostat TR 5345-2 (bez osłony)

Kod Hydrauliko: 148907 Kod SAMSON: 5345-2



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

długość zanurz./mat.osłony

150/mosiądz

Termostaty wykorzystujące zasadę rozszerzalności cieczy wyposażone w osłonę czujnika (wyposażenie dodatkowe)

Cechy charakterystyczne

•montaż jako termostat przylgowy lub w osłonie

•łatwe do wykonania podłączenie elektryczne dzięki zastosowaniu zacisków wtykowych

•moc przełączania 16 A, 230 V

•stabilne położenie punktu przełączania dzięki kompensacji temperatury otoczenia

•stopień ochrony IP 54

Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)

•z wyłącznikiem migowym i funkcją samoczynnego odblokowania

•nastawa wartości zadanej przy otwartej obudowie za pomocą śrubokręta

•w przypadku awarii systemu obwód prądowy ulega przerwaniu

Regulator temperatury (TR)

info@hydrauliko.pl

•z wyłącznikiem migowym do regulacji temperatury

•nastawa wartości zadanej z zewnątrz za pomocą pokrętła

•możliwość mechanicznego ograniczenia zakresu wartości zadanej

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

•z wyłącznikiem migowym

•odblokowanie ogranicznika za pomocą śrubokręta

•nastawa wartości zadanej przy otwartej obudowie za po-mocą śrubokręta

•w przypadku awarii systemu obwód prądowy ulega przerwaniu

info@hydrauliko.pl