

Zakr.pomiarowy 30...+90 stC Termostat TR 5345-2 (bez osłony)

Kod Hydrauliko: 148907 Kod SAMSON: 5345-2



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

długość zanurz./mat.osłony

150/mosiądz

Termostaty wykorzystujące zasadę rozszerzalności cieczy wyposażone w osłonę czujnika (wyposażenie dodatkowe)

Cechy charakterystyczne

- montaż jako termostat przylgowy lub w osłonie
- łatwe do wykonania podłączenie elektryczne dzięki zastosowaniu zacisków wtykowych
- moc przełączania 16 A, 230 V
- stabilne położenie punktu przełączania dzięki kompensacji temperatury otoczenia
- stopień ochrony IP 54

Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)

- z wyłącznikiem migowym i funkcją samoczynnego odblokowania
- nastawa wartości zadanej przy otwartej obudowie za pomocą śrubokręta
- w przypadku awarii systemu obwód prądowy ulega przerwaniu

Regulator temperatury (TR)

- z wyłącznikiem migowym do regulacji temperatury
- nastawa wartości zadanej z zewnątrz za pomocą pokrętła
- możliwość mechanicznego ograniczenia zakresu wartości zadanej

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

- z wyłącznikiem migowym
- odblokowanie ogranicznika za pomocą śrubokręta
- nastawa wartości zadanej przy otwartej obudowie za pomocą śrubokręta
- w przypadku awarii systemu obwód prądowy ulega przerwaniu