# Regulator temperatury Typ 43-7 70-150/2M

Kod Hydrauliko: 148917 Kod SAMSON: 43-7 DN15 K3.2 REGULATOR TEMP. 70-150/2M /.....



Rys. 1 · Typ 43-5 Rys. 2 · Typ 43-7 Rys. 3 · Typ 43-6

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Zastosowanie

Nastawy temperatury od 0 do 150 °C · Zawory G ½ do G 1 · DN 15 do 50 · Ciśnienie znamionowe PN 25 · Nadaje się do cieczy i pary do 200 °C oraz niepalne gazy do 80 °C · Do ogrzewania lub chłodzenia instalacji.

Cechy szczególne

• Proporcjonalne regulatory niewymagające konserwacji energia pomocnicza

• Czujnik temperatury odpowiedni do montażu w dowolnym miejscu pozycja i do pracy w wysokich temperaturach (50 K powyżej wartości zadanej), przeznaczone do ciśnień roboczych do 40 bar (u EB 2430)

• Zawory odcinające z grzybem odciążonym mieszkiem

• Kompaktowa konstrukcja o szczególnie małej wysokości całkowitej

• Nadaje się do cieczy, gazów lub par


info@hydrauliko.pl



**Fig. 3:** *Type 43-7 Temperature Regulator with male thread*



**Fig. 4:** *Type 43-7 Temperature Regulator with flanged body of spheroidal graphite iron*

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@hydrauliko.pl