

Filtr Fig 821, DN 65, PN 16, wyk. 49 oczko 1,25 mm, 28 oczek/ cm²

Kod Hydrauliko: 151285 Kod Zetkama: filtr Zetkama fig. 821, DN 65, PN 16, wyk. 49 oczko 1,25 mm, 28 oczek/ cm²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

zwarta budowa

- wkład ze stali nierdzewnej (od DN 50 z pierścieniem wzmacniającym, od DN 150 z koszem wzmacniającym)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- możliwość czyszczenia filtra bez demontażu z sieci
- długość zabudowy wg EN 558 szereg 1
- kołnierze owiercone wg EN 1092-1 dla materiału kadłuba F, I
- kołnierze owiercone wg EN 1092-2 dla materiału kadłuba A,C
- próby i badania wg EN-12266-1

Material kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
A Żeliwo szare	A 6 bar	DN 15-200	300°C*
	C 16 bar	DN 15-400	300°C*
C Żeliwo sferoidalne	C 16 bar	DN 15-200	350°C*
	D 25 bar	DN 15-200	350°C*
F Staliwo	E 40 bar	DN 15-200	450°C
I Staliwo	E 40 bar	DN 15-200	400°C

* dla wykonań epoksydowanych max. temperatura 80°C



zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN≥32

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.