Zawór pływakowy Fig 274 kątowy DN 100

Kod Hydrauliko: 151340 Kod Zetkama: 274A100B16



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.20**

16-D - trzpień i grzyb - stal nierdzewna; zakończenie grzyba EPDM stożkowe

- przyłącze kołnierzowe

- korpus z żeliwa szarego

- trzpień i grzyb ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie grzyba- stożkowe EPDM

- temperatura minimalna -10oC

- temperatura max Ts: 90oC

- ciśnienie max Ps: 10 bar

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności – A wg EN – 12266 – 1)

info@hydrauliko.pl

- bezpieczny ekologicznie
- nie wymaga konserwacji
- kołnierze owiercone wg EN 1092-2
- długość zabudowy wg EN 558 szereg 8

ZASTOSOWANIE:

Przemysł farmaceutyczny, , instalacje przemysłowe, woda przemysłowa

Zawór pływakowy reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, może także być stosowany do napełniania zbiorników wody zasilającej. Może być stosowany w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych.

info@hydrauliko.pl