

Sterowanie elektroniczne, PN 6/10 Pompa obiegowa 25POe60C MEGA1

Kod Hydrauliko: 156771 Kod LFP: A069-025-060-01



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Długość montażowa 180mm, napięcie 1-230-240 V ,Przyłącze G1"

Pompa 25POe60C przeznaczona jest do tłoczenia cieczy czystych w małych i średnich instalacjach c.o. zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.

Do napędu pomp zastosowano silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika mają kontakt z pompowaną cieczą. Zastosowany przełącznik prędkości umożliwia nastawienie żądanej prędkości pompy.

Cechy szczególne

- energooszczędność
- cichobieżność

- niezawodność
- pewność działania
- trwałość montażu
- komfort cieplny

dane techniczne

- Maks. wydajność: 3,5 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia: 4 m
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Maks. temperatura czynnika: 110°C
- Rodzaj czynnika: czyste ciecze pozbawione zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowe, nieagresywne chemicznie i nie zawierające olejów mineralnych

Silnik

- typ: asynchroniczny dwubiegunowy
- moc: 30-60 W
- napięcie zasilania: 1~230/240 V
- prąd nominalny: 0,13–0,26 A
- moc maks. pobierana z sieci: 60 W
- stopień ochrony: IP 42
- klasa izolacji: F

Pozostałe

- kompozyt - wirnik
- żeliwo - korpus
- ceramika - wał silnika
- Średnica przyłączy: 1"
- Masa: 2,6 kg
- Regulacja obrotów: 3-stopniowa
- Zabezpieczenia: wbudowany układ przeciwzwarcowy