Sterowanie elektroniczne, PN 6/10 Pompa obiegowa 40POe60A/B MEGA1

Kod Hydrauliko: 156785 Kod LFP: A069-040-060-01



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Długość montażowa 220mm,napięcie 1-230-240 V ,Przyłacze-DN40

Pompa 40POe60A/B przeznaczona jest do tłoczenia cieczy czystych w małych i średnich instalacjach c.o. zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.
Do napędu pomp zastosowano silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika mają kontakt z pompowana cieczą.
Zastosowany przełącznik prędkości umożliwia nastawienie żądanej prędkości pompy.

Cechy szczególne

- energooszczędność
- cichobieżność

info@hydrauliko.pl

- niezawodność
- pewność działania
- trwałość montażu
- komfort cieplna
- Maks. wydajność: 3,5 m3/h
- Maks. wysokość podnoszenia: 4 m
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Maks. temperatura czynnika: 110°C
- Rodzaj czynnika: czyste ciecze pozbawione zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowe, nieagresywne chemicznie i nie zawierające olejów mineralnych

info@hydrauliko.pl