

Pompa obiegowa 40POe120A/B MEGA1+, 230V, DN 40, L=250mm

Kod Hydrauliko: 156788 Kod LFP: 40POe120A/B MEGA1+, 230V, DN 40,
L=250mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Średnica przyłączy **DN40**
- Średnica przyłączy **DN40**

Pompa 40POe120A/B przeznaczona jest do tłoczenia cieczy czystych w małych i średnich instalacjach c.o. zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.

Do napędu pomp zastosowano silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika mają kontakt z pompowaną cieczą. Zastosowany przełącznik prędkości umożliwia nastawienie żądanej prędkości pompy.

Cechy szczególne

- energooszczędność
- cichobieżność
- niezawodność
- pewność działania
- trwałość montażu
- komfort cieplny
- Maks. wydajność: 3,5 m³/h

- Maks. wysokość podnoszenia: 4 m
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Maks. temperatura czynnika: 110°C
- Rodzaj czynnika: czyste ciecze pozbawione zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowe, nieagresywne chemicznie i nie zawierające olejów mineralnych