Długość montażowa - 360mm, DN80 Pompa Wilo Stratos 80/1-12

Kod Hydrauliko: 157735 Kod WILO: 2 150 593



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Materiały

Korpus pompy: Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik: Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)

Wał pompy: Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko: Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Przepływ max.: 62 m3/h

Max. wysokość podnoszenia: 13 m

Przyłącza gwintowane

Średnica nominalna kołnierza: DN 80

Kołnierz: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16, wg EN 1092-2)

Długość montażowa: 360 mm

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ? 0,23

Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61800-3

Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia: EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej: Przetwornica częstotliwości

info@hydrauliko.pl

Stopień ochrony: IP X4D

Klasa izolacji: F

Napięcie zasilania: 1~230 V

Częstotliwość prądu: 50/60 Hz

Znamionowa moc silnika: 1300 W

Prędkość obrotowa: 900 - 3300 [1/min]

Pobór mocy 1~230 V: 40 - 1550 W

Natężenie prądu przy 1~230 V: 0,32 - 6,80 A

Zabezpieczenie silnika: zintegrowane

Dławik przewodu: 1x7/1x9/1x13,5

info@hydrauliko.pl