Kvs=6,9m3 /h Zawór 3 drogowy EXT-SW-E253V4C8 ,DN25 z siłownikiem 230V AC

Kod Hydrauliko: 158500 Kod Belimo: EXT-SW-E253V4C8



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **1.10**

Dane techniczne:

- 3-drogowy zawór strefowy z siłownikiem obrotowym

- ze sprężyną powrotną

- siłownik zasilany napięciem zmiennym: AC 230V,

- średnicy przyłączeniowa DN25, gwint wewnętrzny,

- dźwignia umożliwiająca ręczne otwarcie przy braku zasilania,

- woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem max 50% glikolu

- korpus zaworu: odkuwka mosiężna

- oś: mosiądz niklowany

- gniazdo: mosiądz

- uszczelnienie: kauczuk akrylonitrylowy NBR

- kabel 50 cm, 3 x 0.75 mm2

info@hydrauliko.pl

- kvs 6,9

	EXT-SW-E252V4C8	6.9 m³/h	25 mm	1"	1.3 bar	1.05 kg	
3-drogowe zawory	EXT-SW-E153V4C1	1.3 m³/h	15 mm	1/2"	5.1 bar	0.80 kg	
	EXT-SW-E153V4C2	2.6 m³/h	15 mm	1/2"	3.4 bar	0.80 kg	
	EXT-SW-E153V4C3	3.4 m³/h	15 mm	1/2"	2.0 bar	0.80 kg	SRQ3d - 1/2
	EXT-SW-E203V4C2	2.6 m³/h	20 mm	3/4"	3.4 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C3	3.4 m³/h	20 mm	3/4"	2.0 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C5	4.3 m³/h	20 mm	3/4"	1.7 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C7	6.5 m³/h	20 mm	3/4"	1.3 bar	0.95 kg	SRQ3d - 3/4
	EXT-SW-E253V4C8	6.9 m³/h	25 mm	1"	1.3 bar	1.10 kg	

Dane techniczne

Dane zaworu	kvs		Patrz «Przegląd typów»
	DN		Patrz «Przegląd typów»
	Przyłącze rurowe Rp (ISO7/1)		Patrz «Przegląd typów»
	Ciśnienie	Dopuszczalne ciśnienie ps	21 bar
		Ciśnienie zamknięcia Delta ps	Patrz «Przegląd typów»
	Czynniki		Zimna i gorąca woda Woda z dodatkiem max 50% obj. glikolu
	Dopuszczalne przecieki B – A (2-drog.), AB – B (3-drog.), klasa 1 (szczelny)		
	Materiały	Korpus zaworu	Odkuwka mosiężna
		Oś	Mosiądz niklowany
		Gniazdo	Mosiądz
		Uszczelnienie	Kauczuk akrylonitrylowy NBR
Dane elektryczne siłownika	Napięcie znamionowe		AC 230 V, 50/60 Hz
	Pobór mocy	praca	6.5 W
		moc znamionowa	7 VA
	Przyłącze		kabel 50 cm, 3 x 0.75 mm2
Dane funkcjonalne siłownika	Ręczne przestawienie		Tak (trwałe wysprzeglenie przekładni)
	Czas ruchu	silnik	<18 s
		sprężyna powrotna	<5 s
	Poziom mocy akustycznejl		<45 dB (A) przy zamykaniu zaworu
Bezpieczeństwo	Klasa ochronności		I uziemienie ochr. ⏚
	Kategoria ochronna obudowy		IP20
	Kompatybilność elektromagnetyczna		CE zgodnie z 2004/108/EC
	Dyrektywa dot. urządzeń niskonapięciowych		CE zgodnie z 2006/95/EC
	Stopień zanieczyszczenia środowiska		2
	Temperatura otoczenia		0 ... +60 °C
	Temperatura czynnika		+2 ... +93 °C (w zaworze)
	Temperatura składowania		–40 ... +71 °C
	Wilgotność otoczenia		93% wilg. wzgl., brak kondensacji
	Konserwacja		Bezobsługowy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl