

Kvs=6,9m³ /h Zawór 3 drogowy EXT-SW-E253V4C8 ,DN25 z siłownikiem 230V AC

Kod Hydrauliko: 158500 Kod Belimo: EXT-SW-E253V4C8



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **1.10**
- Waga **1.10**

Dane techniczne:

- 3-drogowy zawór strefowy z siłownikiem obrotowym
- ze sprężyną powrotną
- siłownik zasilany napięciem zmiennym: AC 230V,
- średnicy przyłączeniowa DN25, gwint wewnętrzny,
- dźwignia umożliwiająca ręczne otwarcie przy braku zasilania,
- woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem max 50% glikolu
- korpus zaworu: odkuwka mosiężna
- oś: mosiądz niklowany
- gniazdo: mosiądz
- uszczelnienie: kauczuk akrylonitrylowy NBR

- kabel 50 cm, 3 x 0.75 mm²

- kvs 6,9

3-drogowe zawory	EXT-SW-E253V4C8	6.9 m ³ /h	25 mm	1"	1.3 bar	1.05 kg	
	EXT-SW-E153V4C1	1.3 m ³ /h	15 mm	1/2"	5.1 bar	0.80 kg	
	EXT-SW-E153V4C2	2.6 m ³ /h	15 mm	1/2"	3.4 bar	0.80 kg	
	EXT-SW-E153V4C3	3.4 m ³ /h	15 mm	1/2"	2.0 bar	0.80 kg	SRQ3d - 1/2
	EXT-SW-E203V4C2	2.6 m ³ /h	20 mm	3/4"	3.4 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C3	3.4 m ³ /h	20 mm	3/4"	2.0 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C5	4.3 m ³ /h	20 mm	3/4"	1.7 bar	0.95 kg	
	EXT-SW-E203V4C7	6.5 m ³ /h	20 mm	3/4"	1.3 bar	0.95 kg	SRQ3d - 3/4
	EXT-SW-E253V4C8	6.9 m ³ /h	25 mm	1"	1.3 bar	1.10 kg	

Dane techniczne

Dane zaworu	kvs	Patrz «Przegląd typów»
	DN	Patrz «Przegląd typów»
	Przylącze rurowe Rp (ISO7/1)	Patrz «Przegląd typów»
	Ciśnienie	Dopuszczalne ciśnienie ps
		Ciśnienie zamknięcia Delta ps
	Czynniki	Zimna i gorąca woda Woda z dodatkiem max 50% obj. glikolu
	Dopuszczalne przecieki B – A (2-drog.), AB – B (3-drog.), klasa 1 (szczelny)	
	Materiały	Korpus zaworu
		Oś
		Gniazdo
Dane elektryczne siłownika		Uszczelnienie
	Napięcie znamionowe	AC 230 V, 50/60 Hz
	Pobór mocy	praca
		moc znamionowa
Dane funkcjonalne siłownika	Przylącze	kabel 50 cm, 3 x 0.75 mm ²
	Ręczne przestawienie	Tak (trwałe wysprężenie przekładni)
	Czas ruchu	silnik
		sprężyna powrotna
Bezpieczeństwo	Poziom mocy akustycznej	el
	Klasa ochronności	I uziemienie ochr. ⚡
	Kategoria ochronna obudowy	IP20
	Kompatybilność elektromagnetyczna	CE zgodnie z 2004/108/EC
	Dyrektywa dot. urządzeń niskonapięciowych	CE zgodnie z 2006/95/EC
	Stopień zanieczyszczenia środowiska	2
	Temperatura otoczenia	0 ... +60 °C
	Temperatura czynnika	+2 ... +93 °C (w zaworze)
	Temperatura składowania	-40 ... +71 °C
	Wilgotność otoczenia	93% wilg. wzgl., brak kondensacji
	Konserwacja	Bezobsługowy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.