

Z żeliwa sferoidalnego, niklowany z filtrem, zabudowa pozioma. Odwadniacz pływakowy FT14X-4,5 R-L DN 15

Kod Hydrauliko: 160848 Kod Spirax Sarco: 1440600



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

przyłącza - gwint R

Odwadniacz pływakowy FT14X i FTGS14 odprowadza kondensat w sposób ciągły, po jego wytworzeniu, zgodnie z zasadą działania urządzenia (bez przechłodzenia). Przy rozruchu zimnej instalacji, wbudowany automatyczny odpowietrznik odprowadza powietrze zapobiegając zablokowaniu odwadniacza. Gdy zaczyna dopływać zimny kondensat, pływak unosi się i poprzez ramię otwiera zawór główny upuszczając kondensat. Jednocześnie odpowietrznik wciąż pozostaje otwarty zwiększając przepustowość odwadniacza na rozruchu. Dopiero gorący kondensat (nieco poniżej temperatury wrzenia) zamyka odpowietrznik, kondensat odprowadzany jest tylko przez zawór główny. Gdy do komory dopłynie para, poziom kondensatu w komorze obniży się, a pływak opadnie zamykając zawór główny.