1,1kW, n=2900min, uszczelnienie mechaniczne DMc, Pompa liniowa PML2 40/120 DN 40

Kod Hydrauliko: 161697 Kod LFP: A121-040-120-05



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Pompy liniowe standardowe PML przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i lekko zanieczyszczonych. Pompy liniowe standardowe PML stosowane są w instalacjach zaopatrzenia w wodę, procesach technologicznych, w chłodnictwie przemysłowym w instalacjach ciepłowniczych i grzewczych, w systemach chłodniczych.

info@hydrauliko.pl

TYP POMPY	Moc silnika	Wymiary [mm]										Masa [kg]	
		L	H	h	B1	B2	B3	B4	B5	m	M	mPML	PML
(m)PML2 40/90	0,37	250	387	80	81	79	107	160	141	90	3xM10	17	15
(m)PML2 40/100	0,55	250	396	80	81	79	107	160	141	90	3xM10	17	15
(m)PML2 40/110	0,75	250	412	80	81	79	120	160	157	90	3xM10	20	18
(m)PML2 40/120	1,1	250	429	80	81	79	120	160	157	90	3xM10	27	24
(m)PML2 40/130	1,1	320	439	90	103	102	120	160	157	90	3xM10	31	28
(m)PML2 40/140	1,5	320	496	90	103	102	135	200	180	90	3xM10	34	31
(m)PML2 40/150	1,5	320	496	90	103	102	135	200	180	90	3xM10	34	31
(m)PML2 40/160	2,2	320	496	90	103	102	135	200	180	90	3xM10	45	41

DANE ELEKTRYCZNE

Moc silnika [kW]	Wielkość wałka	U [V]	n [min^{-1}]	η [%]	cos φ	In [A]	In/Ir [A]
0,37	W1	3~230-240/400-415	2900	71	0,77	1,73/1,00	4,4
0,55	W1	3~230-240/400-415	2900	75	0,82	2,35/1,35	4,0
0,75	W1	3~230-240/400-415	2900	79	0,74	3,30/1,90	5,0
1,1	W1	3~230-240/400-415	2900	80	0,75	4,80/2,70	5,5
1,5	W2	3~400-415	2900	82	0,81	3,30	7,6
2,2	W2	3~400-415	2900	83	0,81	4,70	7,3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl