Regulator pogodowy Trovis 5573-1

Kod Hydrauliko: 162070 Kod SAMSON: 5573-1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

– TROVIS 5573-100x: regulator dla instalacji grzewczych i ciepłowniczych, informacje na wyœwietlaczu graficznym są przekazywane w postaci tekstowej

Regulator czy bramka komunikacyjna?

Sprawdź, którą z trzech odrębnych pozycji wybierasz:

- TROVIS 5573-1, kod Hydrauliko 162070 — regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych z wyświetlaczem graficznym.
- TROVIS 5573-11, kod Hydrauliko 162071 — wykonanie z interfejsem M-Bus dla maksymalnie trzech urządzeń M-Bus. Tej funkcji nie należy przypisywać wszystkim regulatorom 5573-1.
- SAM HOME Gateway, kod Hydrauliko 162329 — bramka komunikacyjna wykorzystująca Ethernet, a nie regulator ogrzewania.

Przed zamówieniem potwierdź pełne oznaczenie urządzenia, wersję firmware oraz interfejsy i akcesoria wymagane dla swojej instalacji. Dobór i konfigurację powierz wykwalifikowanemu instalatorowi. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy i kontaktu.

Poszukujesz regulatora instalacji grzewczych i ciepłowniczych? W naszej ofercie znajdziesz regulator pogodowy Trovis 5573, który służy do regulowania dwóch obiegów. Niskie ceny i szybka wysyłka!

Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych TROVIS 5573 służy do regulowania maksymalnie dwóch obiegów:

– Regulacja wymiennika ciepła w obiegu po stronie pierwotnej lub regulacja pracy kotła.

– Maks. jeden obieg c.o. z zaworem mieszającym i jeden obieg c.o. bez zaworu mieszającego (każdy z regulacją

info@hydrauliko.pl

pogodową) oraz sterowanie obiegiem podgrzewania c.w.u. po stronie wtórnej.

– Pogodowa regulacja temperatury w zasobniku buforowym ze sterowaniem pracą kotła na paliwo stałe i obiegu solarnego

– Regulacja jednego obiegu c.o. z regulacją pogodową i jednego obiegu podgrzewania c.w.u. z dwoma zaworami po

stronie pierwotnej.

– Regulacja dwóch obiegów c.o. z regulacją pogodową z dwoma zaworami po stronie pierwotnej.

Wykonania

– TROVIS 5573-000x: regulator dla instalacji grzewczych i ciepłowniczych, informacje na wyœwietlaczu są przekazywane w postaci symboli

– TROVIS 5573-100x: regulator dla instalacji grzewczych i ciepłowniczych, informacje na wyœwietlaczu graficznym są przekazywane w postaci tekstowej

– TROVIS 5573-110x: regulator dla instalacji grzewczych i ciepłowniczych z wyœwietlaczem graficznym i interfejsem magistrali M-Bus do podłączenia maks. 3 urządzeñ współpracujących z magistralą M-Bus

info@hydrauliko.pl