

ST Panther 56 do paletopojemników

Kod Hydrauliko: 162083



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **600W**
- Napięcie nominalne **230/50**
- Średnica przyłączy **3/4"**
- Wydajność **56 l/min**
- Moc **600W**
- Napięcie nominalne **230/50**
- Średnica przyłączy **3/4"**
- Wydajność **56 l/min**

Wysokiej jakości łopatkowa pompa Panther 56 do przepompowywania oleju napędowego. Pompa Panther o wydajności do 56 l/min. zasilana napięciem 230 V znalazła szerokie zastosowanie w dwupłaszczowych zbiornikach na olej

napędowy oraz dystrybutorach paliwa.

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Filter H ₂ O filter	Inlet BSP	Hose	
			l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.					length	Ø
000266P00	ST Panther 56	D	56	15	230/50	600	3	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
000286P00	ST Panther 56 A60	D	56	15	230/50	600	3	NO	Aut.	NO	1"	4 m	3/4"
000214000	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000244000	ST E 80 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000216000	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000252000	ST E 120 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000248000	ST Viscomat 70 (Rapsoil)	B	30	8	230/50	950	4,6	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
F0021000B	ST ByPass 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F0021100B	ST ByPass 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F00340080	ST Panther DC 12 V	D	56	15	12	420	35	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.