

Pompa obiegowa ecocirc XL plus 40-80 F

Kod Hydrauliko: 162086 Kod LOWARA: E501330AA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

- Wydajność (m³/h) 20 m³/h
- Wysokość podnoszenia (m) 8 metrów
- Długość montażowa (mm) 220 mm
- Przyłącza DN 40 – kołnierzowe
- Masa (kg) 17 kg
- Zastosowanie Centralne ogrzewanie, Chłodnictwo i klimatyzacja, Instalacje geotermalne, Układy solarne

Wysokosprawne cyrkulatory z wirnikiem mokrym

Nowe pompy Lowara ecocirc XL i XLplus z wirnikiem mokrym oferują zaawansowaną technologicznie hydraulikę, silnik i układ sterowania. Pompy ecocirc XL i XLplus posiadają wszystko czego wymagasz od dużego cyrkulatora z silnikiem mokrym. Odpowiednio skonstruowane, łatwe do montażu pompy ecocirc XL i XLplus są tak zaprojektowane aby

maksymalnie uprościć ich obsługę.

Wysoka sprawność

- Różne tryby pracy zastosowane dla różnych aplikacji pojawiających się w życiu codziennym
- Automatyczne sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym (Δp_v)
- Sterowanie stałym ciśnieniem (Δp_c)
- Sterowanie temperaturą różnicową (Δp_T)
- Ręczne ustawianie stałej prędkości
- Tryb pracy nocnej (niskie zużycie energii)
- Łatwe do montażu i uruchomienia, nie ma konieczności zaawansowanego programowania
- Czytelny wyświetlacz i prosty sposób ustawień za pomocą przycisków
- Przeznaczone do gorących i zimnych cieczy włączając gorącą wodę pitną, układy geotermalne i solarne
- Komunikacja z protokołami Modbus RTU i BACnet
- Może być sterowana przy pomocy laptopa, tabletu czy smartfona poprzez wbudowane złącze WiFi.

Specyfikacja

- Modele pojedyncze i podwójne w wykonaniu z żeliwa lub brązu
- Wysokość podnoszenia do 13 m
- Wydajność do 60 m³/h
- Zakres temperatury – 10°C – +110°C

Zakres zamienności

Ewentualne starsze pompy powinny być wymienione. Zastosowanie wysokosprawnych pomp Ecocirc pozwala w 5 lat zaoszczędzić energię, którą zużywa pompa o stałej prędkości zainstalowana dzisiaj. różnica w sprawności przynosi zwrot kosztów inwestycji już po dwóch latach pracy (w zależności od czasu pracy).